

CÁCH SỬ DỤNG DUNG DỊCH TẮY RỬA HỆ THỐNG LÀM MÁT ĐỘNG CƠ RESTORE CC2610 (CUMMINS FILTRATION)

Tác dụng của phụ gia tẩy rửa CC2610

- CC2610 có tác dụng tẩy sạch cặn, chất không tan dạng keo, dầu mỡ của két nước làm mát động cơ, tăng cường khả năng trao đổi nhiệt và lưu thông của nước làm mát trong két nước, giúp giải nhiệt động cơ tốt hơn, giảm thiểu những hư hỏng không đáng có do quá nhiệt.
- Làm sạch hệ thống làm mát mà không để lại màng bám trên bề mặt truyền nhiệt
- Không làm hại bề mặt kim loại, gioăng đệm, ống mềm hoặc các bộ phận bằng nhựa

Cách sử dụng phụ gia tẩy rửa CC2610:

- Xả hệ thống làm mát và loại bỏ toàn bộ chất làm mát cũ đã sử dụng. **Đóng valve xả nước lại (không được để hệ thống làm mát khô ráo)**
- Pha dung dịch CC2610 với nước sạch với tỉ lệ 1 lít CC2610 cho 10-15 lít nước sạch và đổ đầy trở lại két làm mát của động cơ (Bình 1 gallon = 3,78 lít cho 40 lít nước sạch).
- Mở van hàng nhiệt ở chế độ nhiệt độ cao để cho dung dịch tẩy rửa lưu thông qua đường ống của két làm mát với lưu lượng cao.
- Chạy động cơ ở chế độ nhiệt độ bình thường khoảng 85°C trong khoảng 60-90 phút
- Xả toàn bộ dung dịch tẩy rửa ra; đổ đầy két làm mát bằng nước sạch và thay bộ lọc nước (nếu có).
- Chạy động cơ ở chế độ không tải trong 5 phút.
- Xả toàn bộ nước trong két làm mát và điền đầy trở lại két làm mát bằng dung dịch nước làm mát có phụ gia giải nhiệt (**Fleetguard DCA4-DCA65L** theo tỉ lệ 1/20 đến 1/30 về thể tích).

Ghi chú:

- - Việc tẩy rửa đạt được kết quả tốt hay không hoàn toàn phụ thuộc vào vấn đề thời gian, nhiệt độ làm việc động cơ khi tẩy rửa và độ đậm đặc của dung dịch. Nếu hệ thống quá dơ, đóng nhiều cặn thì cần nhiệt độ động cơ cao hơn, thời gian chạy máy tẩy rửa lâu hơn đồng thời nồng độ dung dịch tẩy rửa đậm đặc hơn.
- - Nếu hệ thống làm mát có nhiều cặn cứng bám dính trên thành hệ thống làm mát thì phải tẩy rửa nhiều lần.
- **Thời gian chạy dung dịch tẩy rửa tối đa không vượt quá 3h liên tục. Nếu lâu hơn sẽ ảnh hưởng đến tính mềm dẻo và phá hỏng kim loại màu trong hệ thống làm mát.**

Để được hỗ trợ sản phẩm, vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Kỹ thuật – Dịch Vụ STD&T Hà nội

Phụ trách: Mr Kiên – **Hotline: 091 3232 860**

